

«Утверждаю»

Директор по технологическому обеспечению
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»

 В.И. Кожевникова

«26» февраля 2019 г.

Требования к упаковочным материалам

Дата введения:

с «26» февраля 2019 г.



Главный технолог



А.А. Абрамов

Внесенные изменения:

- Актуализированы требования на *техническую пленку (полотно) (ПССС) для верха паллеты и пакет н/э фальцованный для ГП.*

					Требования к упаковочным материалам		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лит.	Лист	Листов
Разраб.		Сидорина И.Н.		26.02.19			
Провер.		Абрамов А.А.		26.02.19		1	3
Реценз.							
Н. Контр.							
Утверд.							

ЗАО «СГК»

№ п/п	Наименование материала	Наименование характеристик и материала	Требования к материалу, показатель, характеристики	Паспорт
1	Стрейч — плёнка для ГП и Европлиты	Толщина	20мкм — ГП / 23 мкм — Европлиты	На каждую партию
		Предстрейч	Не менее 200%	
		Стойкость к проколу	Повышенная	
		Упругое восстановление	Не менее 50%	
		Дополнительно	Только из первичного ПЭ, стойкость к УФ и термостойкость (от -30°C до +30°C)	
2	Стрейч-худ для ПССС 1000*700 мм	Размер	Ширина: Рукав 1000мм + складки (фальц) 700мм	На каждую партию
		Диаметр втулки	76мм	
		Вес рулона	Не более 350кг	
		Диаметр рулона	Не более 1м	
		Толщина	Не менее 100мкм	
		Дополнительно	Только из первичного ПЭ, стойкость к УФ и термостойкость (от -30°C до +30°C)	

<i>Иванов И.И.</i> Изм. Лист № докум. Подпись Дата				Требования к упаковочным материалам	Лист 2
---	--	--	--	-------------------------------------	-----------