


Утверждаю:

Операционный директор ЗАО «СГК»

А.В.Ткачев

2019г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ .

на тендер для приобретении пиломатериалов для обшивки железнодорожных вагонов и контейнеров.

Технические характеристики:

Доска необрезная из мягких лиственных пород по ГОСТ 2695-83 «Пиломатериалы лиственных пород».

Общие требования по качеству для необрезной доски :

Сорт: 2-3

Доска из комлевой части дерева, свежей заготовки и естественной влажности.

Размеры необрезной доски 40 мм:

Толщина:

- Зачетная – 40 мм.
- Пильная – от 40 мм до 45 мм.

Ширина:

- Минимальная ширина в тонком конце: 150 мм.
- Измеряется в середине доски по открытой пласти + половина одного обзола с точностью до 10 мм.

Длина:

- 6000 мм

Размеры необрезной доски 25 мм:

Толщина:

- Зачетная – 25 мм.
- Пильная – от 25 мм до 30 мм.

Ширина:

- Минимальная ширина в тонком конце: 150 мм.
- Измеряется в середине доски по открытой пласти + половина одного обзола с точностью до 10 мм.

Длина:

- 6000 мм

Измеряется с точностью до 100 мм.

Не допускается на крайних полосах:

Гниль, изменение цвета (синева и т.п.), коридоры насекомых, смоляные карманы, засмоление годичных колец и подсочка - длиной более 200 мм. в продольном направлении доски.

На тендере рассмотреть два варианта закупки:

- 1.Закупка по необходимым нам размерам (с распиловкой у клиента).
- 2.Закупка 6 метровой доски (с распиловкой собственными силами).