



«Утверждаю»
Генеральный директор
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»
К.И. Сергеев.
«15» 01 2021 г.

Техническое задание на выполнение работ
по закупке дизельного топлива (наливом) в 2020 году.

№	Перечень основных данных и требований.	Основные данные и требования.
1.	Основание для производства работ.	Заправка ГСМ собственной строительной техники и вилочных погрузчиков ЗАО «СГК»
2.	Место производства работ.	Самарская область, г. Самара, ул. Береговая, 9А
3.	Заказчик.	ЗАО «Самарский гипсовый комбинат», г. Самара, ул. Береговая, 9А.
4.	Основные технико-экономические показатели работ.	<p>1. Условия поставки. Общий объем ГСМ (ЕВРО 5) – ориентировочно 200 000 л. в год. - зима- 80 000 л. - межсезонье – 50 000 л. - лето – 70 000 л. Объем разовой поставки – не менее 15000 л.</p> <p>2. Прочие технические характеристики дизтоплива Евро-5 Осадок – не более 25 мг/кг. Окислительная стабильность – 25 г на кубометр. Коксуемость 10% – ного остатка разгонки, % (по массе), не более 0,30%. Зольность, % (по массе), не более 0,01%. Общее загрязнение, мг на 1кг, не более 24 мг. Окислительная стабильность: общее количество осадка – не более 25 г/м³. Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60 °С – 460 мкм. Кинематическая вязкость при 40 °С: 2-4,5 мм²/с. Фракционный состав: при температуре 180 °С – не более 10% по объёму; при температуре 250 °С – не менее 65% по объёму. Температура помутнения: не выше минус 16°С.</p> <p>3 Плотность дизтоплива Евро-5 Плотность дизельного топлива Евро-5 должна быть равна значению плотности: 820-845 кг на один кубометр при температуре +15 градусов Цельсия.</p>

Начальник транспортного цеха

Директор по внутренним сервисам
ЗАО «СГК»


_____/В.Ю. Каштанкин/

_____/В.А. Быков/