

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»  
К.И.Сергеев  
«   »                      2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на поставку оборудования

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание данных и требований
1.	Заказчик	ЗАО «Самарский гипсовый комбинат», 443052, г. Самара, ул.Береговая, 9А, ОГРН 1026301697311, ИНН 6319009009
2.	Поставщик	На конкурсной основе
3.	Наименование оборудования	Скиповый подъемник для гипсового камня 3-го сорта по ГОСТ 4013-2019.
4.	Порядок формирования цены	Цена поставляемого Оборудования устанавливается в российских рублях, формируется с учетом всех расходов, в т.ч. включает в себя стоимость Оборудования, стоимость транспортных расходов на доставку Оборудования до места поставки, стоимость тары, упаковки, маркировки, затаривания, страхования, пошлин, гарантийного обслуживания, а также иные расходы, связанные с поставкой Оборудования.
5.	Сроки и условия поставки	Согласно предложению победителя. Оборудование доставляется усилиями Поставщика и за его счет. На Оборудовании не должно быть механических повреждений. Качество, комплектность, маркировка и упаковка поставляемого Оборудования должны соответствовать действующим в Российской Федерации нормативным документам. Гарантия на Оборудование должна составлять не менее 36 месяцев со дня принятия Оборудования Заказчиком после подписания накладной по форме ТОРГ-12 или УПД. Поставщик обязан предоставить Заказчику оригиналы паспорта на Оборудование на русском языке и инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Оборудованием на русском языке соответствующих требованиям ГОСТ Р 2.610-2019.
6.	Технические характеристики	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Сырье - гипсовый камень 3-го сорта по ГОСТ 4013-2019, фракция 0-30 мм.</li><li>2. Объем кузова скипового подъемника, м<sup>3</sup> – не менее 1.</li><li>3. Производительность скипового подъемника, м<sup>3</sup>/ч – не менее 10.</li><li>4. Температура эксплуатации, °С – -40...+40.</li><li>5. Степень защиты электроприводов IP-55, кнопочных постов, шкафов управления и соединительных клемных коробок IP68.</li></ol>
7.	Дополнительные сведения	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Высота подъема – не менее 15 м.</li><li>2. Прием камня от питателя приемного бункера.</li><li>3. Выгрузка гипсового камня в вертикальную емкость.</li><li>4. Предоставление компоновочной схемы с габаритными размерами является обязательным приложением для участия в тендере.</li></ol>

Составил:

А.В.Калашников