

Утверждаю

Операционный директор ЗАО «СГК»

А.В. Ткачёв

« 03 » 10 2022 года

Требования к пневмооболочке.

1. Пневмооболочки должны соответствовать требованиям по стойкости к воздействию климатических факторов: температуры окружающей среды – от минус 60°C до плюс 50°C и относительной влажности воздуха 100% при 15°C
2. Размеры пневмооболочки 90*180см.
3. Каждая пневмооболочка имеет вшитую этикетку с индивидуальным номером, уровнем, датой производства, контактами изготовителя и краткой инструкцией.

Технические характеристики

Материал пневмооболочки	параметры
<u>Ткань полипропиленовая.</u>	
Поверхностная плотность г/м ² .	140
Разрывная нагрузка, Н не менее:	
- по основе	1865
- по утку	1330
<u>Плётка полиэтиленовая.</u>	
Толщина, мм.	0,1
Прочность при растяжении, Мпа (кг/см ²), не менее:	
В продольном направлении	46,3
В поперечном направлении	39,3
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	
В продольном направлении	930
В поперечном направлении	1050
Оболочка должна сохранять герметичность при внутреннем пневматическом давлении, кг/см ²	0,4

Составил:

И. о. Начальник СК

Шохина Е.Н.